

Vysoce účinné VpCI[®] nátěry



koroze
pod kontrolou...

VpCI[®] 414

www.cortecvci.cz

POPIS VÝROBKU

VpCI[®] 414 je čistící a odmašťovací prostředek. Odstraňuje dočasné povlaky jako jsou Cosmoline[™], Cortec VpCI[®] 368, VpCI[®] 376, VpCI[®] 388, VpCI[®] 389 voskové povlaky, které nejsou na bázi silikonů.

VLASTNOSTI

- vysoce výkonný koncentrát k odstanění dočasných povlaků
- vhodný na lehké oleje a maziva
- nemá vliv na nátěr
- nehořlavý
- použitelný i po vyschnutí
- většinou se používá při pokojové teplotě, tím se snižuje spotřeba energie při aplikaci. Je možno použít ve vyhřívaných oplachových systémech pro těžké uhlovodíky
- viskózní kapalina, která lehce přilne i k vertikálním povrchům
- může být účinně aplikován při ředění jak v nízkých koncentracích 1%, tak i při koncentraci okolo 66 %
- nejsou potřeba žádná speciální ochranná zařízení
- poskytuje dlouhodobou antikorozi ochranu i poté co je díl očištěn
- odstraňuje Cosmoline^{™*}, dopravní nátěry, maziva a usazeniny

*(Cosmoline je registrovaná obchodní značka Houghton International)

VLASTNOSTI

| | |
|-------------------------|----------------------|
| vzhled | čistá žlutá kapalina |
| pH | 11–12 (neředěný) |
| spotřeba | 1 % koncentrátu |
| hustota | 1,03–1,05 kg/l |
| Nobsah netěkavých látek | 18–25 % |

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ

- uhlíková ocel
- hliníkové slitiny
- mosaz (<30 % Zn)
- nerezová ocel
- galvanizovaná ocel
- měď
- slitina

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

Dvě fáze při odstranění nátěru a nesilikonového povlaku voskového charakteru.

1.) Aplikace VpCI[®] 414 nástřikem nebo nátěrem

Produkt může být aplikován v ředěné nebo neředěné formě. Nejúčinnější je nástřik. Optimální ředění, kterým se dosáhne odpovídající pokrytí vlhkým povlakem na vertikálních a horizontálně zavěšených plochách, je 40 % vody na 60 % koncentrátu. VpCI[®] 414 může být nastříkán zemědělským rozprašovačem (pumpička) bez tlaku vzduchu.

Ponechte ošetřený výrobek stát vlhký po dobu 2–6 min (závisí na tloušťce povlaku, který má být odstaněn a délce doby po kterou byl nátěr vytvrzen). Je možné, že bude potřeba opakovat celý proces.

2.) Odstranění povlaku, nátěru

Odstranění povlaku a nátěru se dosáhne výkonným oštrikovačem nebo jen zahradní tryskou.

BALENÍ

Produkt je dodáván v nádobách o obsahu 19 l a 208 l. Dostupný i v předem naředěné verzi



www.tart.eu



PRODUKTY

- ANTIKOROZNÍ OBALY
- PROCESNÍ ADITIVA
- PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU
- OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
- KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
- ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY
- VYSOUŠEDLA
- PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY
- EKO PRODUKTY
- PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- PRODUKTY PRO BETON
- ZDOKONALENÁ MAZIVA
- VpCI® PRÁŠKY

WWW.CORTECVCI.CZ



Distributor pro ČR a SR
www.tart.eu

**koroze
pod kontrolou...**